

Szczecinek, dnia 1.01.2017

**POZOSTAŁE WARUNKI OFERTY NA OPAKOWANIA Z TEKSTURY FALISTEJ
(stanowią integralną część oferty handlowej)**

I. Warunki techniczne

OPAK oferuje opakowania z tekstury falistej z pokryciem niebielonym lub jedno / dwustronnie bielonym, bez nadruku lub z nadrukiem wielokolorowym wykonanym metodą flexograficzną lub offsetową :

- a) 3-warstwowe w falach E, B i C,
- b) 5-warstwowe w falach BC, EB i EC,
- c) 7-warstwowe w falach EBC.

2. Wymiary i ilości arkuszy do wykonania opakowania :

- a) pierwszy wymiar – długość (wymiar prostopadły do kierunku fali).
- b) drugi wymiar – szerokość (wymiar równoległy do kierunku fali)
- d) minimalna ilość zamawianych opakowań ze standardowej oferty :
 - 500 szt. przy opakowaniach wielkogabarytowych,
 - w przeliczeniu 5.000 mb tekstury przy małych opakowaniach fasonowych do pow. 0,3 m²,
 - w przeliczeniu 1.000 mb tekstury przy pozostałych opakowaniach.

3. Wymiary, gramatura, wilgotność, ilości, barwa , tolerancje w opakowaniach:

a) Wymiarowanie.

Wymiary podawane są zawsze w następującej kolejności: długość, szerokość, wysokość.

DŁUGOŚĆ (L) – dłuższy wymiar od strony otwarcia

SZEROKOŚĆ (B) – krótszy wymiar od strony otwarcia

WYSOKOŚĆ (H) – wymiar między górną krawędzią od strony otwarcia i krawędzią dolną.

Jednostka miary: mm.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje wymiarów opakowania:

- wewnętrzne : wewnętrzne wymiary opakowań długości i szerokości to odległości między dwiema przeciwległymi ścianami uformowanego opakowania. Wysokością jest odległość, przy zamkniętym opakowaniu, pomiędzy ścianami wewnętrznych kłapek stanowiących dno i pokrywę. Uznaje się, że podane przez Klienta wymiary dotyczą wymiarów wewnętrznych. Podanie przez Klienta wymiarów zewnętrznych musi być w sposób jednoznaczny opisane.
- zewnętrzne – mierzone po obrysie zewnętrznym opakowania.

Ważnym faktem, na który należy zwrócić uwagę jest konieczność wymiarowania opakowań w miejscach najbliższej położonych od siebie (uzyskujemy wówczas pewność, że wymiar wewnętrzny jest przynajmniej równy wymiarowi zewnętrznemu pakowanego przedmiotu.

W przypadku, gdy podaje się inne wymiary niż wewnętrzne należy wyraźnie i jednoznacznie zaznaczyć ten fakt – przykładem mogą być wymiary zewnętrzne, które stanowią gabaryty opakowania.

b) Tolerancje wymiarowe wynikające z możliwości technicznych maszyn przetwórczych:

- 1) tolerancja wymiarów wewnętrznych ± 2 mm,
- 2) rozmieszczenie (bigów) ± 2 mm
- 3) rozmieszczenie tasiemki zrywającej ± 2 mm,

c) Parametry ogólne standardowe

- a) wilgotność opakowania: $6 \div 9,5$ %.
- b) tolerancja gramatury: $\pm 5,0$ %.
- c) barwa warstw zewnętrznych, niezadrukowanych opakowania: z uwagi na charakterystykę procesu produkcji papieru, dla tektury falistej z papieru określanego jako „brązowy” czyli niebielony, barwa nie jest specyfikowana przez producentów papieru. Ewentualne różnice w wyglądzie zastosowanego papieru są dopuszczalne.
Dla opakowań z bielonym papierem pokryciowym producenci papieru określają parametr poziomu białości.

d) Ilości - dopuszczalne odchylenia ilości w stosunku do złożonego zamówienia

- $\pm 20\%$ przy zamówieniu do 500 szt. opakowań
- $\pm 10\%$ przy zamówieniu między 501 a 2000 szt. opakowań
- $\pm 8\%$ przy zamówieniu między 2001 a 5000 szt. opakowań
- $\pm 5\%$ przy zamówieniu ponad 5000 szt. opakowań.

4. Podane w ofercie handlowej bądź specyfikacji technicznej konfiguracje papierów, wchodzących w skład danego typu tektury w opakowaniu (symbolu), mają charakter informacyjny. OPAK jako producent tektury falistej zastrzega sobie możliwość stosowania papierów zamiennych, przy jednoczesnym zapewnieniu wytwarzania i dostarczania opakowań z tektur falistych o parametrach technicznych nie gorszych niż oferowane, w ramach określonej tolerancji.

5. Narzędzia i Projekty

- a) Koszty przygotowalni opakowań (klisz oraz wykrojników) pokrywa Odbiorca.
- b) Narzędzia, schematy i inne środki pomocnicze są własnością Dostawcy nawet, gdy zostały wykonane przez Odbiorcę lub przez niego przekazane.

- c) W przypadku zużycia przedmiotowych narzędzi Dostawca jest upoważniony do ich utylizacji, bez konieczności poinformowania o tym fakcie Odbiorcy oraz do ponownego wykonania narzędzi na własny koszt.
- d) W przypadku, gdy Odbiorca nie zamówi danego rodzaju opakowania w okresie 10 miesięcy od ostatniej jego produkcji. Dostawca będzie upoważniony do utylizacji narzędzi służących do jego wytworzenia bez konieczności informowania o tym fakcie odbiorcy .
- e) Wszystkie rysunki techniczne i projekty graficzne wykonane przez Dostawcę są jego własnością.

II. Pakowanie :

- 1. Palety zwrotne 1200 mm x 800 mm, 1200 mm x 1000 mm , 1600 mm x 1000 mm pozostają własnością firmy OPAK.
- 2. Palety EUR: warunki dostaw wymagają każdorazowego ustalenia z Przedstawicielem Handlowym.
- 3. Zwrot palet jest realizowany na koszt firmy OPAK na odległość do 250 km.
- 4. Zwrot palet powinien nastąpić w terminie do 60 dni od daty otrzymania towaru (zgłoszenia palet do odbioru).
- 5. Firma OPAK ma prawo wystawić fakturę na tę ilość palet, która nie została zwrócona w powyższym terminie.
- 6. Kucja za palety, która będzie stosowana w przypadku powyższego fakturowania wynosi:
dla palet 1200 mm x 800 mm – 20,0 PLN netto/sztukę
dla palet 1200 mm x 1000 mm – 21,0 PLN netto/sztukę
dla palet 1600 mm x 1000 mm – 28,0 PLN netto /sztukę
Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Dla palet EUR cena jest każdorazowo ustalana w ramach oferty handlowej z Przedstawicielem Handlowym.
- 7. Opakowania na palecie spięte w paczki taśmą polipropylenową (jeżeli wymagane).
- 8. Paleta z opakowaniami spięta minimum dwoma taśmami polipropylenowymi z min. 1 kartką paletową, owinięta folią.

III. Warunki zmiany technologii opakowania (zmiana typu tektury, gramatury, szaty graficznej, treści nadruków, konstrukcji , pakowania itp.).

- 1. Zmiana w technologii wykonania dotychczas produkowanego opakowania wymaga uzgodnienia i potwierdzenia w formie pisemnej.
- 2. Tylko zmiany zatwierdzone pisemnie przez Projektanta / Technologa firmy OPAK lub osoby przez niego upoważnionej, mogą być podstawą do przyjęcia zamówienia do realizacji z zatwierdzonymi zmianami.

3. W przypadku złożenia zamówienia na opakowania przed zatwierdzeniem zmian technologii opakowania, przyjmuje się do realizacji złożone zamówienie wg dotychczas obowiązującej technologii.

IV. Warunki handlowe magazynowania opakowań z tektury falistej.

1. Długość trwania magazynowania oraz ilość palet przechowywanych na magazynie OPAK wymaga indywidualnego uzgodnienia i pisemnego potwierdzenia pomiędzy Klientem a OPAK.
2. Ogólne warunki oferty :
 - a) Towar może być przechowywany na magazynie OPAK do 30 dni od daty produkcji. Po upływie tego okresu OPAK ma prawo wystawić fakturę sprzedaży.
 - b) Zafakturowany towar może być dalej przechowywany na magazynie OPAK przy jednoczesnym naliczaniu opłaty za magazynowanie w wysokości 2,00 PLN netto/ 1 paletę za każdy dzień pozostawiania towaru na magazynie OPAK.
 - c) Jednocześnie informujemy, iż długotrwałe przechowywanie towaru może powodować jego zabrudzenie, częściowe uszkodzenie lub całkowite zniszczenie, za co firma Opak nie będzie ponosiła odpowiedzialności.

V. Warunki przechowywania opakowań z tektury falistej:

1. Aby utrzymać jakość opakowań z tektury falistej na niezmiennym poziomie, należy je przechowywać zgodnie z ogólnymi zaleceniami, dotyczącymi przechowywania wyrobów z tektury falistej. Do głównych zaleceń zalicza się:
 - przechowywanie w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność względna powietrza mieszczą się w odpowiednich zakresach: 5–30°C, 30–70%.
 - nie można dopuścić do gwałtownych zmian temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych;
 - składowanie nie bezpośrednio na podłodze, ale na paletach lub na podestach, na czystej i suchej powierzchni;
 - stosowanie zabezpieczeń przed opadami (deszcz, skraplanie, przecieki) oraz zbyt dużym, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Należy zwrócić uwagę, by nie dochodziło do ochlapywania opakowań wodą w trakcie ich przenoszenia;
 - zabezpieczanie składowanych opakowań przed kurzem, aby zapobiec zanieczyszczeniu szkodliwemu dla maszyn przetwórczych lub pakujących towary;
 - zabezpieczanie przed źródłami ciepła i gwałtownymi oraz częstymi zmianami warunków klimatycznych (często otwierane drzwi, oddziaływanie systemów wentylacyjnych itd.);
 - zapewnienie możliwości magazynowania i wydawania opakowań z tektury falistej do procesu produkcyjnego z zachowaniem zasady FIFO „pierwsze weszło - pierwsze wyszło”;
 - utrzymanie palet w takim stanie, w jakim je dostarczono, bez usuwania zabezpieczeń do czasu ich użycia oraz ponowne zakładanie folii i pasków po zdjęciu części wyrobów z palety.



2. W trakcie ponownego zakładania zabezpieczeń należy zwracać uwagę na to, by nie uszkodzić towaru. Może to wpływać na ich funkcjonalność, a także może doprowadzić do zablokowania urządzeń podnoszących lub pakujących:

- unikanie „piętrowania” palet. W niektórych sytuacjach może to spowodować uszkodzenie opakowań znajdujących się na najniższej palecie;
- ostrożne używanie ostrych przedmiotów (noży itd.) do otwierania palet i / lub usuwania folii, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie opakowań;
- zachowanie wszelkich dokumentów identyfikacyjnych na palecie do czasu zużycia wszystkich opakowań.

Stosowanie powyższych zasad przez Klientów wpływa dodatnio na walory użytkowe produktów.

Złożenie zamówienia do OPAK jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków.

Uwaga: Niniejsze warunki nie są dokumentem nadzorowanym i będą podlegały aktualizacji tylko w przypadku istotnych zmian w treści oraz przekazywane do Klientów przy kolejnych ofertach handlowych.