

Szczecinek, dnia 01.06.2021

**POZOSTAŁE WARUNKI OFERTY NA TEKTURY FALISTE  
( stanowią integralną część oferty handlowej )**

**I. Warunki techniczne**

1. OPAK oferuje tektury faliste niebielone lub jedno / dwustronnie bielone z falą E,B,C:
  - a) 2 - warstwowe w falach E,B i C w rolach lub arkuszach,
  - b) 3 - warstwowe w falach E, B i C,
  - c) 5 - warstwowe w falach BC, EB i EC,
  - d) 7 - warstwowe w falach EBC.
  
2. Wymiary :
  - a) szerokość robocza w rozkrojach: 2410 mm, 2160 mm, 1940 mm,
  - b) pierwszy wymiar – długość (wymiar prostopadły do kierunku fali),
  - c) drugi wymiar – szerokość (wymiar równoległy do kierunku fali),
  - d) minimalny wymiar arkusza 600 mm x 250 mm,
  - e) maksymalny wymiar arkusza 3300 mm x 2410 mm,
  - f) bigowanie arkuszy tektury falistej – do 12 bigów na całej szerokości wstęgi tekturnicy.
  - g) tolerancja wymiarów arkuszy długość: +/- 3,0 mm,
  - h) tolerancja wymiarów arkuszy długość: +/- 5,0 mm dla długości większej od 2800 mm,
  - i) tolerancja rozmieszczenia bigów : +/- 2 mm,
  - j) minimalna ilość zamawianej tektury ze standardowej oferty : 500 mb.
  
3. Parametry ogólne standardowe
  - a) płaskość tektury – dopuszczalne wygięcie do 4% na 1 mb (stosunek strzałki ugięcia do długości podstawy boku na którym wygięcie występuje.
  - b) wilgotność tektury: 6 ÷ 9,5 %.
  - c) tolerancja gramatury: +/- 5,0 %.
  - d) barwa : z uwagi na charakterystykę procesu produkcji papieru, dla tektury falistej z papieru określanego jako „brązowy” czyli niebielony, barwa nie jest

specyfikowana przez producentów papieru. Ewentualne różnice w wyglądzie zastosowanego papieru są dopuszczalne.

Dla tektury falistej z bielonym papierem pokryciowym producenci papieru określają parametr poziomu białości.

4. Ilości - dopuszczalne odchylenia ilości w stosunku do złożonego zamówienia

- a)  $\pm 20\%$  przy zamówieniu do 500 szt. arkuszy
- b)  $\pm 10\%$  przy zamówieniu między 501 a 2.000 szt. arkuszy
- c)  $\pm 8\%$  przy zamówieniu między 2.001 a 5.000 szt. arkuszy
- d)  $\pm 5\%$  przy zamówieniu ponad 5.000 szt. arkuszy.

5. Podane w ofercie handlowej bądź specyfikacji technicznej konfiguracje papierów, wchodzących w skład danego typu tektury ( symbolu), mają charakter informacyjny. OPAK jako producent tektury falistej zastrzega sobie możliwość stosowania papierów zamiennych, przy jednoczesnym zapewnieniu wytwarzania i dostarczania tektur o parametrach technicznych nie gorszych niż oferowane, w ramach określonej tolerancji.

**II. Pakowanie :**

- a) palety zwrotne o wymiarach 1200 mm x 800 mm, 1200 mm x 1000 mm, 1600 mm x 1000 mm pozostają własnością firmy OPAK,
- b) palety EUR : warunki dostaw wymagają każdorazowego ustalenia z Przedstawicielem Handlowym w ramach oferty handlowej,
- c) zwrot palet jest realizowany na koszt firmy OPAK na odległość do 250 km,
- d) zwrot palet powinien nastąpić w terminie do 60 dni od daty otrzymania towaru (zgłoszenia palet do odbioru ),
- e) firma OPAK ma prawo wystawić fakturę na tę ilość palet, która nie została zwrócona w powyższym terminie, kaucja za palety, która będzie stosowana w przypadku powyższego fakturowania wynosi:  
dla palet 1200 mm x 800 mm – 35,0 PLN netto /sztukę  
dla palet 1200 mm x 1000 mm – 50,0 PLN netto/sztukę  
dla palet 1600 mm x 1000 mm – 80,0 PLN netto/sztukę

Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Dla palet EUR cena jest każdorazowo ustalana w ramach oferty handlowej z Przedstawicielem Handlowym.

- f) arkusze tektury falistej spięte na palecie minimum dwoma taśmami polipropylenowymi,
- g) tektura dwuwarstwowa w zwojach zaklejona taśmą na końcu nawiniętej wstęgi tektury.

### **III. Warunki zmiany technologii tektury falistej ( zmiana typu tektury, gramatury, wymiaru, bigowania, pakowania itp. ).**

1. Zmiana w technologii wykonania dotychczas produkowanej tektury falistej wymaga uzgodnienia i potwierdzenia w formie pisemnej.
2. Tylko zmiany zatwierdzone pisemnie przez Projektanta/ Technologa firmy OPAK lub osoby przez niego upoważnionej, mogą być podstawą do przyjęcia zamówienia do realizacji z zatwierdzonymi zmianami.
3. W przypadku złożenia zamówienia na tekturę falistą przed zatwierdzeniem zmian technologii tektury, przyjmuje się do realizacji złożone zamówienie wg dotychczas obowiązującej technologii.

### **IV. Warunki przechowywania tektury falistej.**

1. Aby utrzymać jakość tektury falistej na niezmiennym poziomie, należy je przechowywać zgodnie z ogólnymi zaleceniami, dotyczącymi przechowywania wyrobów z tektury falistej. Do głównych zaleceń zalicza się:
  - przechowywanie w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność względna powietrza mieszczą się w odpowiednich zakresach: 5–30°C, 30–70%. -nie można dopuścić do gwałtownych zmian temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych;
  - składowanie nie bezpośrednio na podłodze, ale na paletach lub na podestach, na czystej i suchej powierzchni;
  - stosowanie zabezpieczeń przed opadami (deszcz, skraplanie, przecieki) oraz zbyt dużym, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Należy zwrócić uwagę, by nie dochodziło do ochlapywania tektury wodą w trakcie ich przenoszenia;
  - zabezpieczanie składowanej tektury falistej przed kurzem, aby zapobiec zanieczyszczeniu szkodliwemu dla maszyn przetwórczych lub pakujących towary;

- zabezpieczanie przed źródłami ciepła i gwałtownymi oraz częstymi zmianami warunków klimatycznych (często otwierane drzwi, oddziaływanie systemów wentylacyjnych itd.);
- zapewnienie możliwości magazynowania i wydawania tektury falistej do procesu produkcyjnego z zachowaniem zasady FIFO „pierwsze weszło - pierwsze wyszło”;
- utrzymanie palet w takim stanie, w jakim je dostarczono, bez usuwania zabezpieczeń do czasu ich użycia; ponowne zakładanie folii i pasków po zdjęciu części arkuszy z palety.

2.W trakcie ponownego zakładania zabezpieczeń należy zwracać uwagę na to, by nie uszkodzić arkuszy tektury falistej . Może to wpływać na ich funkcjonalność, a także może doprowadzić do zablokowania urządzeń podnoszących lub pakujących;

- unikanie „piętrowania” palet. W niektórych sytuacjach może to spowodować uszkodzenie arkuszy tektury falistej znajdujących się na najniższej palecie;
- ostrożne używanie ostrych przedmiotów (noży itd.) do otwierania palet i/lub usuwania folii, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie arkuszy tektury falistej;
- zachowanie wszelkich dokumentów identyfikacyjnych na palecie do czasu zużycia wszystkich arkuszy tektury falistej .

Stosowanie powyższych zasad przez Klientów wpływa dodatnio na walory użytkowe produktów.

Złożenie zamówienia do OPAK jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków.

*Uwaga: Niniejsze warunki nie są dokumentem nadzorowanym i będą podlegały aktualizacji tylko w przypadku istotnych zmian w treści oraz przekazywane do Klientów przy kolejnych ofertach handlowych.*